



**AIRLESSCO™**

MANUFACTURED BY GRACO®



**AIRLESSCO®**  
MANUFACTURED BY GRACO®

**VYROBENO PRO VÝKON.  
VYROBENO PRO VÝDRŽ.**

PROFESIONÁLNÍ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ





## Proč si zvolit stříkací zařízení Airlessco?

### BEZKONKURENČNÍ VÝKON

Pokud jde o provozní životnost a nízkonákladovou údržbu, stříkací zařízení Airlessco překonávají většinu ostatních stříkacích zařízení. Naše nejnovější řada čerpá více litrů barvy s prvotřídními výsledky, spolehlivě na každém projektu.

### JEDINEČNÁ ŽIVOTNOST

**MOTOR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ:** Každé stříkací zařízení Airlessco MP/LP/SL/TS je vybaveno stejnosměrným motorem s mimořádně dlouhou životností. Tyto motory se otáčejí pomaleji a pohánějí čerpadlo přes pevný převodový systém. Motory jsou větší, mají vyšší točivý moment, díky tomu mají delší životnost a jsou spolehlivější.

**PÍST S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ:** Čerpadla Airlessco využívají tvrzenou nerezovou ocel a chrom k tomu, aby dosáhla nejdelší životnosti, jaká je k dispozici.

**NASTAVITELNÁ TĚSNĚNÍ:** Konstrukce exkluzivního čerpadla Pro-Duty od společnosti Airlessco je jediná, která umožňuje zvyšovat napnutí horního a dolního těsnění zvenčí čerpadla. Tím je možné životnost těsnění prodloužit.

### SERVIS

Profesionálové, kteří používají denně stříkací zařízení, potřebují též odpovídající zákaznický servis a technickou podporu. K dispozici je technické oddělení společnosti Airlessco, které dokáže okamžitě reagovat radou a pomocí.



# Maximalizujte výkon. Minimalizujte náklady.

## NOVINKA

### Quick Repair Pump™

- Rychlá oprava čerpadla přímo v terénu
- Nepotřebujete žádné speciální nástroje
- Eliminuje nákladné prostoje

### Pro-Duty Pump™

- Chromované pístní tyče a nastavitelné těsnění pro delší životnost čerpadla

### Systém pohonu pro velké zatížení

- Pohon využívající dvoustupňový převod dosahuje spolehlivosti a přesnosti bez použití řemene



## STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KAŽDOU PRÁCI:

**OBYTNÉ OBJEKTY** – HVLP, řada SP a MP (s. 4-9)

**OBYTNÉ A MENŠÍ KOMERČNÍ PROJEKTY** – řada LP (s. 10-11)

**OBYTNÉ / STŘEDNÍ KOMERČNÍ A MENŠÍ PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY** – řada SL (s. 12) – řada GS (s. 14)

**PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY** – řada TS (s. 13) – řada HSS (s. 15)

**PROFESIONÁLNÍ ZNAČENÍ ČAR** – řada SureStripe (s. 16-17)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ** – (s. 18-23)



# ŘADA HVLP

## VYSOKÝ OBJEM, NÍZKÝ TLAK STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH

Řada HVLP doplňuje do nabídky zařízení Airlessco stříkací zařízení HVLP, která umožňují provést všechny práce vyžadující velmi kvalitní rozprášení a optimální kvalitu nástřiku s minimálními přestřiky. Obě turbíny se dodávají s nejvyspělejšími stříkacími pistolemi, nádobkou o objemu 1 litr, pružnou vzduchovou hadicí a regulací rychlosti motoru na zařízení.

Model HV4000Luxe pohání 4-stupňová turbína a je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Když pistole nepotřebuje vzduch, turbína se automaticky vypne.

### HV3000 Comfort

**ZPŮSOBY VYUŽITÍ:** Malé práce vyžadující velmi kvalitní rozprášení při aplikaci na dřevo a kov

**MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:** Materiály pro velmi kvalitní rozprášení na bázi vody a rozpouštědel (emalové barvy, lazury...)

**POUŽITÍ:** Až 20 m<sup>2</sup> za den

- CHARAKTERISTIKY:**
- Pohodlně lehká a přenosná 3-stupňová turbína
  - Ovládání rychlosti turbíny na zařízení
  - Lehká pistole, možnost přestavby ze sání na gravitační princip
  - Samočinné seřizování poměru vzduchu a kapaliny na spoušti pistole
  - Ovládání směru a tvaru rozstříku na trysce
  - Snadná výměna jehly
  - Filtrace vzduchu

**ZAHRNUJE:** Hadice 6 m, pistole s nádobkou 1 l a jehla č. 3





## HV4000 Luxe

**ZPŮSOBY VYUŽITÍ:**

Malé a větší práce vyžadující velmi kvalitní rozprašení při aplikaci na dřevo a kov

**MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:**

Materiály pro velmi kvalitní rozprašení na bázi vody a rozpouštědel (emailové barvy, lazury...)

**POUŽITÍ:**

Až 50 m<sup>2</sup> za den

**CHARAKTERISTIKY:**

- Pohodlně lehká a přenosná 4-stupňová turbína
- Ovládání rychlosti turbíny na zařízení s indikací LED
- **Turbína se automaticky zastaví, když pistole nepotřebuje vzduch**
- Lehká pistole se dodává se sací nádobkou o objemu 1 litr a nádobkou pro gravitační plnění
- Manuální regulace poměru vzduchu a kapaliny podle individuálních preferencí
- Ovládání směru a tvaru rozstříku na trysce
- Snadná výměna jehly
- Uložení pistole a jehly na turbíně
- Filtrace vzduchu automobilovým filtrem o vysoké hustotě

**ZAHRNUJE:**

Hadice 9 m, pružná koncová hadice 1,2 m, sací nádoba 1 l, nádoba pro gravitační plnění a jehly č. 3, 4

TECHNICKÉ ÚDAJE	HV3000	HV4000
Typ modelu	Comfort	Luxe
Objednací číslo 230 V	17P545	17P546
Počet turbínových stupňů	3	4
Max. výkon l/min.	3 000	4 000
Max. pracovní tlak bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9
Délka hadice m / ft	6 / 20	9 / 30
Pružná koncová hadice m / ft	–	1,2 m / 4
Nádobka l / gal	1 / 0,25	1 / 0,25
Místo pro umístění pistole	–	✓
Uskladnění jehly	–	✓
Jehla	Č. 3	Č. 3, č. 4
Regulace otáček turbíny	✓	✓ + indikace LED
Turbína s automatickým zastavením	–	✓
Regulace průměru kužele rozstříku na pistoli	–	✓
Regulace vzduchu na pistoli	–	✓
Regulace kapaliny na pistoli	✓	✓
Možnost přestavby na nádobku pro gravitační plnění	✓	✓
Nádobka pro gravitační plnění se dodává se zařízením	–	✓

# SP380

## ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH

Tato základní řada stříkacích zařízení stříká různé nátěry na bázi vody a rozpouštědel určené do interiéru. Jsou ideální pro řemeslníky, kteří stříkají příležitostně, mají jednu velkou zakázku, případně pro majitele domu, který potřebuje celý dům vymalovat. Kompaktní a lehká pístová čerpadla umožňují, že se tato stříkací zařízení snadno přesouvají po pracovišti, systém rychlé opravy čerpadla umožňuje čerpadlo přímo na místě opravit a pokračovat v práci.



### SP380

- ZPŮSOBY VYUŽITÍ:** Malé až střední bytové projekty
- MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, 100% akryláty, mořidla a laky
- POUŽITÍ:** Až 750 litrů za rok
- CHARAKTERISTIKY:**
- Čerpání přímo z nádob s barvou
  - Pístové čerpadlo s QRP a dlouhou životností
  - Čerpadlo InstaClean™ pomáhá odstraňovat nečistoty, pomáhá bránit ucpávání trysek a zajišťuje lepší povrchovou úpravu
  - Lehký stojan umožňuje snadné přenášení na pracovišti
  - Regulace tlaku se symboly srozumitelnými pro uživatele umožňuje snadno vybrat provozní režim
- ZAHRNUJE:** Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500 a otočná tryska 515



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### SP380

Typ modelu	Se stojanem
Objednací číslo 230 V	17G185
Max. velikost trysky	0,019"
Max. výkon l/min. / g/min.	1,4 / 0,38
Max. pracovní tlak bar / psi	207 / 3 000
Max. délka hadice m / ft	15 / 45
Hmotnost zařízení kg / lbs	13 / 28
Motor	Stejnoseměrný motor DC o výkonu 7/8 hp



# QUICK REPAIR PUMP

## SYSTÉM RYCHLÉ OPRAVY ČERPADLA

Vyhnete se prostožům a nákladům navíc, případně čekání na náhradní díly či odvozu zařízení do servisního střediska. Pomocí systému pro rychlou opravu čerpadla společnost Airlessco pomáhá udržet vaši produktivitu. Se soupravou s náhradní patronou můžete patronu vyjmout a vyměnit pomocí čtyř jednoduchých kroků a poté se vrátit k rozdělané práci.



**1. POSUŇTE A OTEVŘETE  
PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA**



**2. VYJMĚTE SAMOSTATNÉ  
ČERPADLO**



**3. VYJMĚTE PATRONU POMOCÍ  
RÁMU**



**4. NAINSTALUJTE NOVOU  
PATRONU A NÁHRADNÍ  
ČERPADLO**

# MP455

## ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKAČÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH A PRO STŘEDNĚ ROZSÁHLÉ KOMERČNÍ PROJEKTY

Stříkací zařízení řady **MP a LP** se vyznačují tuhým, kompaktním a dobře vyváženým rámem, který chrání čerpadlo a usnadňuje přenášení. Čerpadlo je základem jakéhokoli airless stříkacího zařízení. Tato zařízení jsou vybavena novým čerpadlem Pro-Duty od společnosti Airlessco, které umožňuje rychlou výměnu a je opatřeno těsněním s možností nastavování zvenčí, abyste mohli pokračovat ve stříkání. Stejnoseměrný DC motor chlazený ventilátorem zajišťuje spolehlivý výkon každý den.

### MP455

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Středně velké až větší obytné projekty

#### MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury

#### POUŽITÍ:

Až 1 500 litrů za rok

#### CHARAKTERISTIKY:

- Stejnoseměrný DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovou pístní tyčí a válcem na celou dobu životnosti čerpadla
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenčí
- Spolehlivá regulace tlaku pro bezproblémové stříkání

#### ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



### TECHNICKÉ ÚDAJE

### MP455

Typ modelu	Se stojanem
Objednací číslo 230 V	17M196
Objednací číslo 110 V	17M207
Max. velikost trysky	0,021"
Max. výkon l/min. / g/min.	1,8 / 0,48
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	30 / 90
Hmotnost zařízení kg / lbs	17 / 38
Motor	Stejnoseměrný motor DC o výkonu 5/8 hp



**PRO-DUTY**  
**QUICK REPAIR PUMP**

## SYSTÉM RYCHLÉ OPRAVY ČERPADLA PRO-DUTY

Pomocí systému pro rychlou opravu čerpadla společnost Airlessco pomáhá udržet vaši produktivitu. Zkraťte prostoje a vyměňte čerpadlo přímo na pracovišti – nebudete potřebovat žádné speciální nástroje!



**1. POVOLTE POJISTNOU MATICI**



**2. ZDVIHNĚTE DVÍŘKA  
A VYJMĚTE ČERPADLO**



**3. ODPOJTE HADICE**



# ŘADA LP

## ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH A PRO MENŠÍ KOMERČNÍ PROJEKTY



PRO-DUTY  
**QUICK  
REPAIR  
PUMP**



### LP555

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Střední až větší projekty v obytných objektech a menších komerčních budovách

#### MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury

#### POUŽITÍ:

Až 1 500 litrů za rok

#### CHARAKTERISTIKY:

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Digitální displej LED
- Stejnoseměrný TEFC DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovou pístní tyčí a válcem na celou dobu životnosti čerpadla
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenčí

#### ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517

TECHNICKÉ ÚDAJE	LP555	LP555
Typ modelu	Se stojanem	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M197	17M198
Objednací číslo 110 V	17M208	17M209
Max. velikost trysky	0,023"	0,023"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,0 / 0,54	2,0 / 0,54
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	45 / 135	45 / 135
Hmotnost zařízení kg / lbs	23 / 50	30 / 67
Motor	Stejnoseměrný motor TEFC DC o výkonu 7/8 hp	Stejnoseměrný motor TEFC DC o výkonu 7/8 hp



## LP655

**ZPŮSOBY VYUŽITÍ:**

Střední až větší projekty v obytných objektech a menších komerčních budovách

**MATERIÁLY KE STRÍKÁNÍ:**

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury

**POUŽITÍ:**

Až 2 500 litrů za rok

**CHARAKTERISTIKY:**

Všechny funkce, které má model LP555

**ZAHRNUJE:**

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



### TECHNICKÉ ÚDAJE

	LP655	LP655
Typ modelu	Loboy	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M201	17M200
Objednací číslo 110 V	-	17M211
Max. velikost trysky	0,025"	0,025"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,3 / 0,60	2,3 / 0,60
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	45 / 135	45 / 135
Hmotnost zařízení kg / lbs	29 / 64	30 / 67
Motor	Stejnoseměrný motor TEFC o výkonu 1,0 hp	Stejnoseměrný motor TEFC o výkonu 1,0 hp



## ELEKTRICKÉ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ VE VĚTŠÍCH OBYTNÝCH A KOMERČNÍCH OBJEKTECH A PRO LEHKÉ PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY

PRO-DUTY  
**QUICK REPAIR PUMP**

### LP955

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Pro střední a velké projekty obytných domů a komerčních budov a pro průmyslové použití

#### MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, barvy na zdi v interiéru i exteriéru, nátěry střech, mořidla, těsnicí hmoty, laky a lazury

#### POUŽITÍ:

Až 3 000 litrů za rok

#### CHARAKTERISTIKY:

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Digitální displej LED
- Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- Odolné ucpávky V Max a chromovaný píst s válcem zajišťují dlouhou životnost
- Velký vysokotlaký filtr
- Možnost stříkání 2 pistolemi
- Funkce KickStand umožňuje čistou výměnu nádoby a snadný přístup obsluhy k pumpě
- Funkce QuickFlush umožňuje 4krát rychlejší proces čištění s 50% úsporou vody

#### ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2prstou pistoli a otočná tryska 517



### TECHNICKÉ ÚDAJE

### LP955

Typ modelu	Hiboy
Objednací číslo 230 V	18C271
Max. velikost trysky	0,029" 1 pistole 0,019" 2 pistole
Max. výkon l/min. / g/min.	3.0 / 0.80
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3,300
Max. délka hadice m / ft	45 / 135
Hmotnost zařízení kg / lbs	34 / 75
Motor	Bezuhlíkový 1,8 hp



**AIRLESSCO**  
MANUFACTURED BY GRACO®





# ŘADY SL A TS

## ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH A PRO STŘEDNĚ ROZSÁHLÉ KOMERČNÍ A LEHKÉ PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY

Toto mimořádně trvanlivé elektrické stříkací zařízení je určeno pro řemeslníky, kteří potřebují zvládnout velký objem práce a přejí si mít stroj, který podporuje více pistolí a zvládne čerpat i ty nejtěžší nátěry, například epoxidové či elastomerické nátěry. Čerpadlo Slow Stroker je postaveno pro dlouhou výdrž a má posílenou kapacitu. Funkce tohoto zařízení, které prodlužují životnost, zahrnují převodovku určenou pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli, bezúdržbový pohon a snadno pojíždějící vozík z chromovaných ocelových trubek opatřený koly s pneumatikami.

### SL1250

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Pro větší bytové projekty a pro komerční budovy a průmyslové použití Ideální pro použití se 2 pistolemi

#### MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, barvy na zdi v interiéru i exteriéru, kompaktní plnicí hmoty, nátěry střech, mořidla, těsnicí hmoty, laky a lazury Až 3 000 litrů za rok

#### POUŽITÍ:

#### CHARAKTERISTIKY:

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Digitální displej LED
- Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- Chromová pístní tyč a válec zajišťují dlouhou životnost a odolnou ucpávku V Max
- Velký vysokotlaký filtr
- Možnost stříkání 2 pistolemi

#### ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



### TECHNICKÉ ÚDAJE

### SL1250

Typ modelu	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M202
Objednací číslo 110 V	17M212
Max. velikost trysky	0,031" 1 pistole 0,019" 2 pistole
Max. výkon l/min. / g/min.	3,6 / 0,95
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	60 / 180
Hmotnost zařízení kg / lbs	39 / 87
Motor	Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor o výkonu 2,0 hp





## ZAŘÍZENÍ PRO BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ STĚRKOVÝCH HMOT PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Vyberte si toto zařízení pro bezvzduchové stříkání stěrkových hmot, pokud potřebujete zvládnout velký objem zakázek nebo čerpat mimořádně těžké materiály. Čerpadlo je ideální pro stříkání stěrek nebo tmelu na sádkarton v povrchové úpravě úrovně 5. Čerpadlo je vybaveno mimořádně dlouhým pístem a patním ventilem ve spodní části. Díky tomu dosahuje model TS1750 nezbytného sání pro těžké povlaky. Funkce tohoto zařízení, které prodlužují životnost, zahrnují převodovku určenou pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli nebo snadno pojíždějící vozík z chromovaných ocelových trubek opatřený koly s pneumatikami. Model s navijákem s hadicí zahrnuje také digitální displej LED s přesným údajem o výstupním tlaku od 20 do 227 barů. Tato vysoce výkonná zařízení jsou poháněna dokonale uzavřeným ventilátorem chlazeným bezuhlíkovým stejnosměrným DC motorem průmyslové kvality.

### TS1750

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

#### MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

#### POUŽITÍ:

#### CHARAKTERISTIKY:

Pro velké obytné komerční projekty a průmyslové použití

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, 100% akryláty, veškeré barvy na zdi do interiéru i exteriéru, protipožární hmoty, tmely, epoxidové, intumescentní nátěry, hydroizolační nátěry a sádkartonové tmely

Až 5 000 litrů za rok

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Digitální displej LED
- Stejnosměrný DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem o výkonu 2,8 hp
- Chromová pístní tyč a válec pro dlouhou životnost
- Dlouhé čerpadlo ponořené do materiálu umožňuje stříkat i husté materiály
- Převodovka pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli
- Velké vstupní sedlo pro vysoký průtok
- Možnost stříkání 2 pistolemi

#### ZAHRNUJE:

Hadice 3/8" x 15 m, pistole na tmely a otočná tryska 631



FUNKCE KONTROLNÍHO DISPLEJE

TECHNICKÉ ÚDAJE	TS1750	TS1750
Typ modelu	Hiboy	Naviják s hadicí
Objednací číslo 230 V	17M203	17M204
Objednací číslo 110 V	17M213	-
Max. velikost trysky	0,037"	0,037"
Max. výkon l/min. / g/min.	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	90 / 270	90 / 270
Hmotnost zařízení kg / lbs	54 / 118	60 / 133
Motor	Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor o výkonu 2,8 hp	Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor o výkonu 2,8 hp

# ŘADY GS A HSS

## BENZINOVÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV URČENÁ K POUŽITÍ NA VELKÝCH OBYTNÝCH I KOMERČNÍCH OBJEKTECH

Benzinová zařízení k airless aplikacím barev řady GS nabízejí všestrannost tam, kde je problémem přístup k elektřině, což bývá často v novostavbách nebo velkých projektech, kde se potřebujete volně pohybovat. Spojují čerpadlo Pro-Duty se spolehlivým benzinovým motorem Vanguard® s certifikací CARB/EPA, který je vybaven ochranou funkcí kontrolky oleje pro případ, kdy hladina oleje klesne.

### GS950

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Pro velké obytné/komerční projekty a průmyslové použití

#### MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, barvy na zdi v interiéru i exteriéru, kompaktní plnicí hmoty, nátěry střech, mořidla, těsnící hmoty, laky a lazury

#### POUŽITÍ:

Až 3 000 litrů za rok

#### CHARAKTERISTIKY:

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp s tříletou zárukou a ochranou motoru pomocí kontrolky oleje
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovým pístem a válcem na celou dobu životnosti čerpadla
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenci
- Velký vysokotlaký filtr

#### ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GS950

Typ modelu	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M141
Max. velikost trysky	0,027"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,8 / 0,75
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	90 / 270
Hmotnost zařízení kg / lbs	45 / 100
Motor	Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp



## ELEKTRICKÁ A BENZÍNOVÁ HYDRAULICKÁ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ K APLIKACÍM BAREV URČENÁ K PRŮMYSLOVÉMU POUŽITÍ

Řada HSS, která je vybavena množstvím různých funkcí, zvyšuje laťku výkonu hydraulických čerpadel na barvu. Společnost Airlessco podstatně zvýšila trvanlivost těchto všestranných stříkacích zařízení s cílem optimalizovat výkon i ekonomiku provozu.

### HSS9950

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Velké obytné projekty, komerční a průmyslové použití

#### MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, 100% akryláty, veškeré barvy na zdi interiéru i exteriéru, protipožární hmoty, tmely, epoxidové, intumescentní nátěry, hydroizolační nátěry, sádkartonové tmely, bitumenové hmoty a vysoce viskózní materiály

#### POUŽITÍ:

Až 10 000 litrů za rok

#### CHARAKTERISTIKY:

- Snadno čerpá vysoce viskózní nátěry
- Konstrukce s pomalejšími cykly pro delší životnost
- Méně častá údržba snižuje provozní náklady i prostoje
- Větší vstupní sedlo pro vysoký průtok
- Dlouhé čerpadlo je ponořené do materiálu – umožňuje stříkat i husté materiály
- Naddimenzované hydraulické čerpadlo umožňuje prodloužit životnost
- Zásobník o velké kapacitě udržuje systém chladný
- Nižší provozní teploty napomáhají nižšímu tření a opotřebením
- Otevírací kryt řemenu umožňuje snadné vyjmutí motoru

#### ZAHRNUJE:

Hadice 1/2" x 15 m + pružná koncová hadice 3/8" x 1,2 m, pistole na tmely a otočná tryska 631



POMALÝ CYKLUS: MENŠÍ OPOTŘEBENÍ,  
VYŠŠÍ ÚČINNOST ČERPADLA



TECHNICKÉ ÚDAJE	HSS9950	HSS9950
Typ modelu	ELEKTRICKÉ	BENZÍNOVÉ HYDRAULICKÉ
Objednací číslo 230 V	17M205	17M206
Max. velikost trysky	0,047"	0,057"
Max. výkon l/min. / g/min.	5,9 / 1,6	8,9 / 2,35
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	90 / 270	90 / 270
Hmotnost zařízení kg / lbs	85 / 187	90 / 197
Motor	elektrický, s uhlíky	Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp



## BENZÍNOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO AIRLESS ZNAČENÍ ČAR PRO PROFESIONÁLNÍ ZNAČENÍ ČAR

Zařízení Sure Stripe 3350 je ideální pro profesionální zakázky obnovy značení čar, menší parkoviště, školní a sportovní hřiště. Díky svým osvědčeným součástem vytváří zařízení Sure Stripe 3350 vysoce kvalitní čáry a dosahuje bezkonkurenčního výkonu. Sure Stripe 3350 SP je zařízení pro značení čar s vlastním pohonem a integrovaným elektromotorem, který zařízení pohání. Rychlost můžete ovládat manuálně nebo můžete nastavit stálou rychlost, což vede ke konstantní tloušťce čáry.

### Sure Stripe 3350 SP

#### FUNKCE NAVÍC:

- Nezávislý systém vlastního pohonu
- 12V akumulátor dobíjený motorem Vanguard
- Nastavitelná rychlost pohybu vpřed, aktivace jediným tlačítkem
- „Tempomat“ umožňuje nastavit konstantní rychlost při stříkání

### Sure Stripe 3350

#### ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Malé až střední zakázky značení čar

#### CHARAKTERISTIKY:

- Otočné přední kolo pro maximální manévrovatelnost
- Sestava stříkací pistole se přemístí za několik sekund; doleva/doprava, dopředu/dozadu – bez potřeby nástrojů!
- Motor Vanguard nabízí jedinečný výkon
- Elektronické ovládání tlaku umožňuje dosahovat vynikající kvality značení čar
- Zvláště velký hlavní filtr pomáhá předcházet ucpávání
- Velký držák na nádobu nabízí prostor pro velký gravitační zásobník s barvou o objemu 55 litrů
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovou pístní tyčí a tvrzeným válcem
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenčí



TECHNICKÉ ÚDAJE	SURE STRIPE 3350 SP	SURE STRIPE 3350
Objednací číslo	25M232	25M231
Max. velikost trysky	0,027"	0,027"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Hmotnost zařízení kg / lbs	99 / 218	76 / 168
Motor	Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp	Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp
Aplikace	Trávníky a chodníky	Trávníky a chodníky

Zařízení Sure Stripe 4350 je ideální pro středně velké a velké zakázky značení čar. Ty mohou zahrnovat parkoviště, křižovatky, cyklostezky a další projekty, kdy je potřeba vyšší výkonnost. Zařízení Sure Stripe 4350 představuje ideální zařízení pro každodenní zakázky značení čar, které vyžadují dokonalou kvalitu čáry za dostupnou cenu.



## Sure Stripe 4350

### ZPŮSOBY VYUŽITÍ: CHARAKTERISTIKY:

Střední až větší zakázky značení čar

- Otočné přední kolo pro maximální manévrovatelnost
- Sestava stříkací pistole se přemístí za několik sekund; doleva/doprava, dopředu/dozadu – bez potřeby nástrojů!
- Motor Vanguard nabízí jedinečný výkon
- Elektronické ovládání tlaku umožňuje dosahovat vynikající kvality značení čar
- Zvláště velký hlavní filtr pomáhá předcházet ucpávání
- Velký držák na nádobu nabízí prostor pro velký gravitační zásobník s barvou o objemu 55 litrů
- Chromová pístní tyč a válec pro dlouhou životnost



### TECHNICKÉ ÚDAJE

### SURE STRIPE 4350

<b>Objednací číslo</b>	1 PISTOLE	25M233
	2 PISTOLE	25M234
<b>Max. velikost trysky</b>	1 PISTOLE	0,035"
	2 PISTOLE	0,025"
<b>Max. výkon l/min. / g/min.</b>		4,7 / 1,25
<b>Max. pracovní tlak bar / psi</b>		227 / 3 300
<b>Hmotnost zařízení kg / lbs</b>		83 / 183
<b>Motor</b>		Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp
<b>Aplikace</b>		Trávníky a chodníky

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## BEZVZDUCHOVÉ STRÍKACÍ PISTOLE

Citlivá spoušť – zámek spouště – ruční utahování bez nářadí – snadno čistitelný jednocestný filtr zesílený nylonovým trnem – zvláště velká karbidová kulička a sedlo pro dlouhou životnost – odolné závity z nerez oceli pro připojování trysek, těsnění jehly s dlouhou životností.

SPECIFIKACE STRÍKACÍ PISTOLE	ŘADA PROLIGHT 500	TMELY, STĚRKY
2-prstá spoušť	17N201 (je instalována 4-prstá spoušť, ale přestavba na 2-prstou spoušť je možná)	Neuvedeno
4-prstá spoušť		24E470
Max. pracovní tlak bar / psi	248 / 3 600	276 / 4 000
Včetně trysek a držáku trysek	Rev-Tip™ 517	-
K dispozici je sada pro opravu	288817	237260



2-prstá spoušť



Pistole mastic



4-prstá spoušť

### OTOČNÝ DRŽÁK TRYSEK A TĚSNĚNÍ

Držák trysek 11/16-16	855051
Držák trysek 7/8-14	855052
Kovové těsnění s O-kroužkem	858029
Těsnění pro trysku	855026



### ADAPTÉR „F X G“

Převádí závit „F“ na závit „G“	248248
--------------------------------	--------

### KLOUB SE ZÁVITEM „G“

(7/8" x 1/2")	7506AG
---------------	--------



### SADA ROZPRAŠOVAČE VZDUCHU K PISTOLI PRO TMELY BEZ VZDUCHOVÉ HADICE

Minimální výkon vzduchového kompresoru 15 cfm při 6 barech (90 psi)	244223
---	--------



## AIRLESS HADICE

Airless hadice od společnosti Airlessco nabízí vynikající pružnost a trvanlivost. Tyto hadice jsou navrženy tak, aby vám vaše airless stříkací zařízení přinášelo nejlepší výsledky. Mají otočné spojovací členy a ochranné pružiny na obou koncích a je možné je spojovat s dalšími airless hadicemi. Je možné připojovat pružné koncové hadice, které nabízejí ještě lepší flexibilitu a snižují únavu obsluhy.

### SILNÁ PRUŽNÁ KONCOVÁ HADICE

pro stříkací zařízení do 230 barů

3/16" x 1,2 m	867741
1/4" x 0,9 m	867737
1/4" x 1,5 m	867739
3/8" x 1,8 m	867742



### SILNÁ PRUŽNÁ HADICE

pro stříkací zařízení do 230 barů

1/4" x 15 m	865674
3/8" x 15 m	865675
1/2" x 15 m	278499
1/4" x 7,5 m	240793
3/16" x 7,5 m	214698



### STŘÍKACÍ SADY

pistoli s airless hadicí:

Spray Pack Texture 3/8" x 15 m	865702
-----------------------------------	--------



## PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE

Nástroje pro prodloužení dosahu jsou ideální pro obtížně dosažitelné oblasti, jako jsou podhledy, schodiště či klenuté stropy. Prodlužte dosah a stříkejte efektivněji bez nutnosti používat žebříky či lešení. Airless prodlužovací nástavce typu tyč s tryskou lze připevnit přímo k airless pistoli, a proto jsou ideální pro stříkání přečnávajících stropů nebo terasových podlah.

### PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE

15 cm prodlužovací nástavec (G)	865609
30 cm prodlužovací nástavec (G)	865602
45 cm prodlužovací nástavec (G)	865603
60 cm prodlužovací nástavec (G)	865604
90 cm nástavec s kloubem (G)	865606



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## TRYSKY

Tento návod k výběru má sloužit pouze jako indikace. Při výběru správné trysky byste vždy měli vycházet z údajů o stříkaném materiálu.



ARV XXX	Tryska Velikost	Šířka tvaru rozstříku							
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Stříkaný materiál Mořidla / Laky	0,007"		207	307					
	0,009"		209	309	409	509	609		
Lazury / Ochranné lazury	0,011"	111	211	311	411	511	611		
	0,013"	113	213	313	413	513	613		
Základové barvy / Malby na zdi v interiéru i exteriéru	0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815
	0,017"		217	317	417	517	617	717	817
	0,019"	119	219	319	419	519	619		819
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821
Těžké barvy do exteriéru / Lehké hotové stěrky	0,023"		223	323	423	523	623	723	
	0,025"		225	325	425	525	625	725	
	0,027"		227	327	427	527	627		827
Hotové stěrky / Těžké ochranné nátěry / Dvousložkové nátěry	0,029"				429	529	629	729	
	0,031"			331	431	531	631		831
	0,033"				433	533	633		833
	0,035"		235		435	535	635	735	835
	0,037"						637		
	0,039"				439		639		
	0,041"						641		
	0,043"				443	543	643		
	0,045"						645		
	0,051"				451	551			
	0,055"				455	555	655		



AFF XXX	Tryska Velikost	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Mořidla / Laky	0,010"	110	210	310	410	510			
Lazury / Ochranné lazury	0,012"	112	212	312	412	512			
	0,014"		214	314	414	514			

### 69 XXX ST

Barvy na silniční značení čar	0,015"		215	315					
	0,017"		217	317	417				
	0,019"		219	319	419				
	0,021"			321	421		621		
	0,023"			323	423		623		
	0,025"			325	425		625		
	0,027"				427		627		
	0,029"						629		
	0,031"				431				

## KAPALINY A FILTRY

Kapaliny a filtry Airlessco chrání vaše zařízení a udržují jeho schopnost provozu na plný výkon. Kapaliny Airlessco jsou schváleny pro všechna čerpadla airless stříkacích zařízení. MagiCLEAN™ bezpečně odstraní barvu ze stříkacích zařízení, hadice, trysek a pistolí. Pump Life chrání čerpadla před korozí a rezivěním při krátkodobém i dlouhodobém skladování. Sprej Stay Clean™ zabraňuje tomu, aby na zařízení ulpívala barva.



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	VELIKOST/MNOŽ.	POPIS
<b>MagiCLEAN – základní sada</b>	865657	11,3 l (3 gal) MagiCLEAN, koš filtru, nádoba na zbytky	Bezpečně odstraní barvu ze stříkacích zařízení, hadice, trysek a pistolí
<b>MagiCLEAN – doplňovací balení</b>	865656	3,8 l (1 gal)	Doplňovací láhev k základní sadě MagiCLEAN
<b>Prostředek pro prodloužení životnosti čerpadla</b>	865713 865714 865715	25 ml 1 l (1 qt) 3,8 l (1 gal)	Předchází vnitřní korozi; maže kuličky ventilu, čímž zabraňuje zablokování ventilů
<b>Provozní mazací a těsnicí olej</b>	867670 188392	0,20 l (6 oz) 1 l (1 qt)	Předchází zasychání barvy na pístu a poškozením horního těsnění
<b>Hydraulická kapalina</b>	865657	11,3 l (3 gal)	Kapalina, kterou se v hydraulickém stroji přenáší síla
<b>Stay Clean</b>	865705	0,4 l (14 oz)	Brání tomu, aby barva ulpívala na stříkacím zařízení
<b>Hlavní filtry</b>	245571 244071 244067 244068 17P314 17P315 17P316	Každý Každý Každý Každý Každý Každý Každý	40 mesh InstaClean® (pro modely SP380 a MP) 30 mesh (pro modely GS a TS) 60 mesh (pro modely GS a TS) 100 mesh (pro modely GS a TS) 30 mesh (pro modely LP a SL) 60 mesh (pro modely LP a SL) 100 mesh (pro modely LP a SL)
<b>Pistolové filtry ProLight 500</b>	17P312 17P313	Každý Každý	50 mesh 100 mesh
<b>Filtry na barvu</b>	867338 865663	12 kusů v balení 12 kusů v balení	Pro nasazení na sací koš Filtr 20 l
<b>Kryt hadice</b>	865696 867610	Jedna role (305 m) Šest rolí (6 x 305 m)	Chrání hadici před barvou a poškozením



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ HVLP

Společnost Airlessco nabízí kompletní sortiment příslušenství HVLP.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
17R351	Pistole HVLP HV3000 Comfort včetně nádoby a jehlové zarážky
17P655	Pistole HVLP HV4000 Luxe včetně nádoby a veškerých ovládacích prvků
244132	Kovová nádoba 1 l
17P485	Kapalinová sada č. 2 (0,8 mm)
17P486	Kapalinová sada č. 3 (1,3 mm)
17P487	Kapalinová sada č. 4 (1,8 mm)
17P488	Kapalinová sada č. 5 (2,2 mm)
17P489	Kapalinová sada č. 6 (2,5 mm)
17P490	Kapalinová sada č. 7 (2,8 mm)
17P709	Pistolová hubice trysky
17S115	Gravity cup kit to convert HV3000 gun (incl. cup + diffuser)
244136	Nádoba pro gravitační plnění, 0,5 l
257159	Vzduchová hadice 9 m
17R300	Vzduchová hadice 6 m
17R299	Vzduchová hadice 1,2 m



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZNAČENÍ ČAR

Společnost Airlessco nabízí vysoce výkonné příslušenství pro značení čar, díky kterému budete moci maximalizovat produktivitu na pracovišti.

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
Pistole na značení čar	25M223	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; Zahrnuje držák trysek UniTip a 2 trysky
Sada pro přestavbu na 2 pistole	17P505	Pro model Sure Stripe 4350; sada zahrnuje pistoli, hadici, kabely a držáky
Gravitační zásobník na 55 l barvy	17P698	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; Zahrnuje gravitační zásobník a prodlužovací nástavec sací trubky
15 cm gravitační dávkovač balotiny	24Z726	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 15 cm dávkovač, gravitační zásobník, stínící kryt a držáky
30 cm gravitační dávkovač balotiny	24Z727	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 30 cm dávkovač, gravitační zásobník, stínící kryt a držáky
2x 15 cm gravitační dávkovač balotiny	24Z778	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 2 x 15 cm dávkovač, gravitační zásobník, stínící kryt a držáky
Green Laser	17P784	Pouze pro modely Sure Stripe 3350 SP; zahrnuje laserovou sadu Green Dot, spínač a kabely
Čerpadlo Pro-Duty	17M989	Pro modely Sure Stripe 3350 a 3350 SP
Čerpadlo Endurance	277069	Pro model Sure Stripe 4350

## RŮZNÉ

Společnost Airlessco dodává kompletní sortiment sad pro opravy a příslušenství, díky kterým uchováte své zařízení v provozu ve špičkovém výkonu a ušetříte čas i práci při každé zakázce.

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
Spojovací šroubení hadic a pistole	867280	¼", spojovací šroubení hadice
	867278	3/8", spojovací šroubení hadice
	867309	Adaptér 3/8" x 1/4"
Sestava otočného kloubu	865707	Sestava otočného kloubu pro všechny stříkací pistole se závitem „G“
Adaptéry	032010	Pistolová matice se závitem „F“ 11/16-16
	032011	Pistolová matice se závitem „G“ 7/8-14
	865610	Adaptér „F“ x „G“ (7/8" m - 11/16" f) pro připojení trysek Graco
Otočný kloub AngleHead	248247	Včetně základny pro otočnou trysku pro ruční dotažení [pouze závit „G“]
Kryt hadice	865696	1 role (305 m)
	867610	6 rolí (6 x 305 m)
Sada pro rychlou opravu čerpadla	17J759	Model SP380 Čerpadlo pro rychlou opravu
Náhradní čerpadla	17M991	Montáž na přírubu čerpadla Pro-Duty QRP
	17M989	Montáž na závit čerpadla Pro-Duty
Gravitační zásobník na barvu	17H171	Objem 6 litrů (1,5 gal)
	287987	Objem 90 litrů
Vytlačovací systém(mandl) pro pytlované směsi	289587	



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	HV3000 Comfort*	HV4000 Luxe*	SP380	MP455	LP555	LP655
<b>Objednáací číslo 230 V</b>	17P545	17P546	17G185 se stojanem	17M196 se stojanem	17M197 se stojanem 17M198 s vozíkem Hiboy	17M201 s vozíkem Loboy 17M200 s vozíkem Hiboy
<b>110 V</b>	-	-	-	17M207 se stojanem	17M208 se stojanem 17M209 s vozíkem Hiboy	- 17M211 s vozíkem Hiboy
<b>Číslo manuálu</b>	3A5085C	3A5085C	Neuvedeno	3A4193	3A4203	3A4203
<b>Max. velikost trysky</b>	Neuvedeno	Neuvedeno	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
<b>Max. pracovní tlak bar / psi</b>	0,5 / 7	0,6 / 9	207 / 3 000	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
<b>Max. výkon l/min. / g/min.</b>	3 000	4 000	1,4 / 0,38	1,8 / 0,48	2,0 / 0,54	2,3 / 0,60
<b>Max. délka hadice m / ft</b>	6 / 20	9 / 30	15 / 45	30 / 90	45 / 135	45 / 135
<b>Hmotnost zařízení kg / lbs</b>	13 / 28	16 / 35	13 / 28	17 / 38	23 / 50 se stojanem 29 / 64 s vozíkem Hiboy	23 / 50 se stojanem 30 / 67 s vozíkem Loboy 29 / 64 s vozíkem Hiboy
<b>Motor</b>	Neuvedeno	Neuvedeno	Stejnoseměrný DC motor o výkonu 7/8 HP	S uhlíky Stejnoseměrný DC motor o výkonu 5/8 HP	S uhlíky 7/8 HP TEFC DC	S uhlíky 1,0 HP TEFC DC

\* Specifikace HVLP jsou ve výrobě - budou k dispozici brzy

Model	Sure Stripe 3350	Sure Stripe 3350 S vlastním pohonem	Sure Stripe 4350
<b>Objednáací číslo</b>	25M231	25M232	25M233 (1 pistole) 25M234 (2 pistole)
<b>Číslo manuálu</b>	3A4619	3A4637	3A4628
<b>Max. velikost trysky</b>	0,027"	0,027"	0,035" (1 pistole) 0,025" (2 pistole)
<b>Max. výkon l/min. / g/min.</b>	2,8 / ,75	2,8 / ,75	4,7 / 1,25
<b>Max. pracovní tlak bar / psi</b>	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
<b>Hmotnost zařízení kg / lbs</b>	76 / 168	99 / 218	83 / 183
<b>Motor</b>	Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp	Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp	Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp

LP955	SL1250	TS1750	TS1750 Naviják s hadicí	GS950	HSS9950	HSS9950 Benzinový
18C271 Hiboy	17M202 s vozíkem Hiboy	17M203 s vozíkem Hiboy	17M204	17M141 s vozíkem Hiboy	17M205	17M206
-	17M212 s vozíkem Hiboy	17M213 s vozíkem Hiboy	-	-	-	-
18C271	3A4168	3A4168	3A4168	3A4108	3A4102	3A4102
0,029" 1 pistole 0,019" 2 pistole	0,031"	0,037"	0,037"	0,027"	0,047"	0,057"
227 / 3,300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
3,0 / 0,80	3,6 / 0,95	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35	2,8 / 0,75	5,4 / 1,6	8,9 / 2,35
45 / 135	60 / 180	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270
34 / 75 Hiboy	39 / 87	54 / 118	60 / 133	45 / 100	85 / 157	90 / 187
1,8 bez uhlíků	Bez uhlíků 2,0 HP TEFC DC	Bez uhlíků 2,8 HP TEFC DC	Bez uhlíků 2,8 HP TEFC DC	Vanguard 5,5 HP	S uhlíky 3 HP	Vanguard 6,5 HP



## ZÁRUKY SPOLEČNOSTI AIRLESSCO:

### ROČNÍ STANDARDNÍ ZÁRUKA

Po dobu 1 roku od data nákupu opravíme původnímu kupujícímu/ uživateli jakékoli vadné položky airless stříkacího zařízení Airlessco.

### DVOULETÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Společnost Airlessco nabízí prodlouženou dvouletou záruku na elektrické díly a desky, turbíny a spojky.

### PĚTILETÁ PRÉMIOVÁ ZÁRUKA

Společnost Airlessco nabízí PRÉMIOVOU pětiletou záruku na chromované vozíky, dvoustupňovou převodovku, pevné části hydraulického motoru a elektromotory.

Kompletní informace o záruce naleznete v návodu k obsluze.

Záruka společnosti Graco se nevztahuje na běžné opotřebení položek.







[airlessco.com](http://airlessco.com)

#### VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

přehled sortimentu výrobků

#### KDE LZE ZAKOUPIT

přehled distributorů na celém světě

#### LITERATURA

přehled dostupné literatury  
ve zvoleném jazyce

#### SPOLEČNOST

profil společnosti

#### SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

Pokud si přejete, abychom vás kontaktovali,  
zanechte zde své kontaktní údaje

